



Сфера действий

Садовые стены, спортивные поля, стороны и уголки дороги, покрытие стен, крыши и вертикальные ландшафтные зоны

Описание системы

Wall grass обладает идеальным дизайном и естественным видом, это предоставляет Вам возможность быстро и легко покрыть многие поверхности Вашего окружения.

Особенности

Монтаж декоративной травы Wall grass является достаточно простой. Ее проволока оцинкована, покрыта ПВХ и специально разработанная трава устойчива к УФ. Wall Grass сохраняет свой естественный вид на протяжении многих лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	Высота: 100 см, 120см, 150 см, 200 см	Размер рулона: 10 м	Диаметр рулона: 40 см
Вес	2,700 г/м ²		
Оцинкованная проволока	1,60 x 2 : 3,20 мм горячеоцинкованный двукратнозакрученный		
Синтетическая трава	Уф устойчивая ПВХ трава		
Огнестойкость	B2 класс огнезащитная добавка		

Метод установки

Рулон Wall grass	Изготовленная в рулонах Wallgrass перед спорбой закрепляется с углов ограждения, фиксируется специальными соединительными проводами интервалом в 50 см.
Панель Wall grass	Изготовленный в виде панели Wallgrass фиксируются предварительно сформированным конструкционным соединительным устройством.

Цвета

Искусственный газон	Зеленый, красный, желтый, металлический серый
Элемент соединения	Зеленый, красный, желтый, металлический серый

Преимущество

Внешний вид	Wall grass обладает естественным видом и может быть эксплуатирован на протяжении многих лет без каких-либо затрат.
Техническое обслуживание	Продукция не нуждается в техническом обслуживании, чтобы держать ее в чистоте.
Экологичный	Не содержит вредных веществ, может быть использован Вами в саду или других местах.



Упаковка Продукта

Рулон Wall grass	скреплены в рулоны шириной по 40 см и высотой в 100-200 см, упакованы вертикально чтобы не повредить продукцию
Панель Wall grass	может загружаться в различных видах без повреждений панелей

Условия Хранения

Клей и производные	от 0 до +30 градусами
Другие Материалы	от 0 до +30 градусами

Производство и Установка

Рулон Wall grass	Подготовка на производство: 3-5 дней	Производство: 1-7 дней	Монтаж: 1-3 дня
Панель Wall grass	Подготовка на производство: 3-5 дней	Производство: 2-10 дней	Монтаж: 1-5 дня

Срок Гарантии

УФ-гарантия	3 года	Допустимое отклонение 10%
Огнестойкость	3 года	Допустимое отклонение 10%
Прочность волокна	3 года	Допустимое отклонение 10%

Декоративная трава

ПРИМЕРЫ ОБРАЗЦОВ



wal|grassTM
covered by green